

GPVP-60-48-VSP

LED Driver CV 48V/60W IP67 PFC Plastic case



■ Cechy:

- Europejski zakres napięcia wejściowego AC
- Aktywny filtr PFC
- Klasa szczelności IP67
- Zabezpieczenia: zwarciove / nadnapięciowe
- Plastikowa obudowa, w pełni zalane
- Zgodne z wymaganiami formalnymi dla oświetlenia
- Gwarancja 5 lat



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	48V DC
Moc (W)	60 W
Dimming	Nie
Tętnienia i szumy nap. wyj. (max)	±3%
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Uwe	±3%
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Iwy	±3%
Czas ustalania, narastania	<0,5s
Zakres napięcia wejściowego AC	Europejski
PFC	Tak
Klasa ochronności	II
Sprawność	≥88%
Prąd wejściowy (typ.)	0.3 A
Prąd rozruchowy (typ.)	36A/230uS
Klasa szczelności IP	IP67
Prąd upływu (maks.)	□0.7mA
Zab. nadprądowe/przeciążeniowe (zakres)	exceed maximum rated load times 1.2-1.5
Zabezpieczenie zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zakres Temperatury pracy	-20°C~+50°C
Zakres Wilgotności Otoczenia Pracy	10%...95%RH, Not condensing
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C~+80°C
Normy Bezpieczeństwa	EN61347-1, EN 61347-2-13
Wytrzymałość izolacji	Input-Output:3750V/5mA/1min
Normy emisji EMC	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN62493:2015
Prąd harmoniczných	EN61000-3-2 Klasa C
Wymiary (L x W x H)	155.5 x 41.5 x 30 mm
waga (kg)	0.344
Gwarancja	5 lat
Montaż	nawierzchniowy
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

