

GPVP-100-48-VSP

LED Driver CV 48V/100W IP67 PFC Plastic case



■ Cechy:

- Europejski zakres napięcia wejściowego AC
- Aktywny filtr PFC
- Klasa szczelności IP67
- Zabezpieczenia: zwarciove / nadnapięciowe
- Plastikowa obudowa, w pełni zalane
- Zgodne z wymaganiami formalnymi dla oświetlenia
- Gwarancja 5 lat



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	48V DC
Moc (W)	100 W
Dimming	Nie
Tętnienia i szumy nap. wyj. (max)	$\pm 3\%$
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Uwe	$\pm 3\%$
Stabilizacja Uwy w zależności od zmian Iwy	$\pm 3\%$
Czas ustalania, narastania	$< 0,5s$
Zakres napięcia wejściowego AC	Europejski
PFC	Tak
Klasa ochronności	II
Moc w stanie bez obciążenia (typ. / max.)	$\leq 0.5W$
Prąd wejściowy (typ.)	0.485/230V
Prąd rozruchowy (typ.)	63A/200uS
Klasa szczelności IP	IP67
Prąd upływu (maks.)	$\square 0.7mA$
Zabezpieczenie zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zab. nadprądowe/przeciążeniowe (zakres)	exceed maximum rated load times 1.2-1.5

Zakres Wilgotności Otoczenia Pracy	5%...85%RH, Not condensing
Normy Bezpieczeństwa	EN61347-1, EN 61347-2-13
Wytrzymałość izolacji	Input-Output $\square$ 3750V/5mA/1min
Normy emisji EMC	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN62493:2015
Gwarancja	5 lat
Montaż	nawierzchniowy
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

