

## Forever Light Lampa solarna LED SUNARI FLS-04 108\*SMD PIR 8W 600lm 6000K 2400mAh Li-Ion

RTV100325  
5900495050861  
FLS-04



Lampa solarna Forever Light Sunari FLS-04 z czujnikiem ruchu PIR, która posiada wiele funkcjonalności i cech, które pozwalają na skuteczne oświetlenie różnych miejsc, w tym drzwi wejściowych, wiat, ogródków, balkonów, elewacji itp. Lampa ta ma dużą jasność na poziomie 600lm i dużą moc 8W, co pozwala na dobrą widoczność i oświetlenie większej powierzchni. Stopień ochrony IP65 zapewnia jej odporność na wilgoć i pył, co pozwala na umieszczenie jej na zewnątrz. Dodatkowo, lampę wyposażono w czujnik ruchu PIR, co oznacza, że światło zostanie automatycznie włączone po wykryciu ruchu w pobliżu, co jest bardzo wygodne i oszczędza energię. Lampa posiada też pojemny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2400mAh, który pozwala na pracę przez 8-10 godzin w zależności od stopnia naładowania baterii. Lampa ma trzy tryby pracy, które można regulować za pomocą pilota. Pierwszy tryb to 100% światła od wykrycia ruchu, drugi tryb to 100% światła od wykrycia ruchu + stałe podświetlenie 10%, a trzeci tryb to stałe światło 50%. Dzięki temu można dostosować jasność i tryb pracy lampy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, lampa składa się z trzech osobnych lamp, które można skierować w różne strony, co pozwala na oświetlenie większej przestrzeni. Panel solarny jest osobnym modulem, połączonym z lampą 5-metrowym przewodem, co pozwala na umieszczenie lampy w ciemnym miejscu, a panel w bardziej nasłonecznionym. Lampa ma nowoczesny i elegancki wygląd oraz jest łatwa w montażu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają funkcjonalnego i oszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

---

## Specyfikacja

<b>Zasilanie:</b>	2400mAh Li-Ion
<b>Marka:</b>	Forever Light
<b>Kolor:</b>	czarny
<b>Temperatura barwowa:</b>	6000K
<b>Pobór mocy:</b>	8 W
<b>Liczba lumenów:</b>	600 lm
<b>Liczba diod:</b>	108 szt.
<b>Rodzaj diody:</b>	SMD
<b>Maksymalny czas pracy :</b>	6 godz.
<b>Czas ładowania :</b>	8 godz.
<b>Typ panelu solarnego:</b>	Laminowany 5,5V 280mA
<b>Liczba programów:</b>	3 szt.
<b>Wymiary produktu (mm) dł. x szer.x wys.:</b>	275 x 75 x 84 (lampa/lamp), 143 x 86 x 65 (panel solarny/solar panel)
<b>Wymiar opakowania (mm) dł. x szer.x wys.:</b>	190 x 130 x 104
<b>Typ opakowania:</b>	pudełko
<b>Waga netto:</b>	505 g
<b>Waga brutto (z opakowaniem):</b>	590 g
<b>Materiał:</b>	ABS
<b>Funkcje:</b>	czujnik ruchu pilot panel solarny jako osobna część na 5 metrowym kablu
<b>Stopień ochrony:</b>	IP65
<b>Gwarancja:</b>	12 mc



SCAN ME!