

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm czarna PRIME**



Oprawa LINKER 40W o temperaturze barwy 4000K emituje strumień świetlny wynoszący 6000 lumenów, co przekłada się na wysoką wydajność świetlną równą 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65 jest w pełni chroniona przed kurzem oraz wodą, co umożliwia jej użytkowanie w trudnych warunkach. Wysoka trwałość całkowita, przekraczająca 100000 godzin pracy oraz odporność na uderzenia IK08 sprawiają, że oprawa charakteryzuje się niezawodnością i długotrwałą eksploatacją.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0,9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	1191 mm
Szerokość	72 mm
Wysokość	61 mm
Waga	1,2 kg
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME


Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm czarna PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,29 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,108 m ³
Waga	19,9 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	263,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 203754

EAN: 5905378203754

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm czarna PRIME**

Przykładowa realizacja

